



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	450	20	3	14	100	75	4-15	200	50	70	0.5	0.75
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		16	140	105	4-19					
50A		50			155	120						
65A		65		18	175	140	8-19					
80A		75			185	150						
100A		100			210	175						
125A		125		20	250	210	8-23					
150A		600		150	22	280	240					
200A	200		330	290								
250A	250		400	355		12-25						
300A	650	300	8	24	445	400	16-25	60	80	0.5	0.75	
350A		350			26	490						445
400A		400		28	560	510	16-27					
450A		450			620	565						
500A		500		30	675	620	20-27					

⑥	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-Aタイプ				
⑤	補強コード	合成繊維			型式	露出 低圧用		JIS10K 相当	
④	外面ゴム	合成ゴム		作図		H.K	検図	H.K	承認
③	内面ゴム	合成ゴム			図番	10271-3		作成日	
②	補強リング	SS400		備考		株式会社アトムズ			
①	フランジ	SS400	溶融亜鉛めっき +ローバル塗装						
記号	名称	材質	備考						