



単位 : mm

| 呼び径  | ゴム本体 |     |     | フランジ |     |       |       | 許容変位量 |    |    | 最高<br>使用圧力<br>(MPa) | 試験<br>圧力<br>(MPa) |
|------|------|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|----|----|---------------------|-------------------|
|      | L    | A   | t   | T    | D   | C     | N-φH  | 偏心    | 伸長 | 圧縮 |                     |                   |
| 20A  | 350  | 20  | 3   | 14   | 100 | 75    | 4-15  | 100   | 40 | 60 | 1.0                 | 1.5               |
| 25A  |      | 25  |     |      | 125 | 90    |       |       |    |    |                     |                   |
| 32A  |      | 32  |     |      | 135 | 100   |       |       |    |    |                     |                   |
| 40A  |      | 40  |     | 16   | 140 | 105   | 4-19  |       |    |    |                     |                   |
| 50A  |      | 50  |     |      | 155 | 120   |       |       |    |    |                     |                   |
| 65A  |      | 65  |     | 18   | 175 | 140   | 8-19  |       |    |    |                     |                   |
| 80A  |      | 75  |     |      | 185 | 150   |       |       |    |    |                     |                   |
| 100A |      | 100 |     | 20   | 210 | 175   | 8-23  |       |    |    |                     |                   |
| 125A |      | 125 |     |      | 250 | 210   |       |       |    |    |                     |                   |
| 150A |      | 500 |     | 150  | 8   | 22    | 280   |       |    |    |                     |                   |
| 200A | 200  |     | 330 | 290  |     |       | 12-25 |       |    |    |                     |                   |
| 250A | 250  |     | 400 | 355  |     | 16-25 |       |       |    |    |                     |                   |
| 300A | 300  |     | 445 | 400  |     | 16-27 |       |       |    |    |                     |                   |
| 350A | 550  | 350 | 8   | 26   | 490 | 445   | 20-27 | 50    | 70 | 70 | 1.0                 | 1.5               |
| 400A |      | 400 |     |      | 560 | 510   |       |       |    |    |                     |                   |
| 450A |      | 450 |     | 620  | 565 |       |       |       |    |    |                     |                   |
| 500A |      | 500 |     | 675  | 620 |       |       |       |    |    |                     |                   |

|    |       |        |    |          |                             |          |    |           |          |
|----|-------|--------|----|----------|-----------------------------|----------|----|-----------|----------|
| ⑥  | 充填ゴム  | 特殊ゴム   |    | 名称       | 可とう伸縮継手 アトムジョイント<br>AJ-Aタイプ |          |    |           |          |
| ⑤  | 補強コード | 合成繊維   |    |          | 型式                          | 露出 高圧用   |    | JIS10K 相当 |          |
| ④  | 外面ゴム  | 合成ゴム   |    | 作図<br>図番 |                             | H.K      | 検図 | H.K       | 承認       |
| ③  | 内面ゴム  | 合成ゴム   |    |          | 図番                          | 10192-3  |    | 作成日       | 13.11.18 |
| ②  | 補強リング | SS400  |    | 図番       |                             | 10192-3  |    | 作成日       | 13.11.18 |
| ①  | フランジ  | SUS304 |    |          | 名称                          | 株式会社アトムズ |    |           |          |
| 記号 | 名称    | 材質     | 備考 |          |                             |          |    |           |          |