



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸び	縮み	偏角		
20A	300	25	3	14	100	75	4-15	60	7	4	15°	1.0	1.5
25A					125	90							
32A					135	100							
40A		40		16	140	105	4-19	50					
50A									155	120			
65A									175	140			
80A	400	75	18	185	150	8-19	30	6	3	10°			
100A				210	175								
125A		125		20	250	210					8-23		
150A												280	240
200A	500	200	22	330	290	12-23	20	8	4	5°			
250A				250	400						355	12-25	
300A													600

⑥	補強リング	SWGf-2		名称	合成ゴム製筒型フレキシブルジョイント				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム							
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(MTゴム)	型式	I-FLEX			JIS10K 相当	
②	補強リング	SS400		作図	K.I	検図	K.I	承認	A.O
①	フランジ	SS400	溶融亜鉛めっき +ローバル塗装	図番	14176-2		作成日	14.04.18	
記号	名称	材質	備考	AtmS 株式会社アトムズ					