



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	450	20	3	14	100	75	4-15	200	50	70	1.0	1.5
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		16	140	105	4-19					
50A		50			155	120						
65A		65		18	175	140	8-19					
80A		75			185	150						
100A		100			210	175						
125A		125		20	250	210	8-23					
150A		600		150	8	22	280					
200A	200		330	290								
250A	250		400	355		12-25						
300A	300		445	400		16-25						
350A	350	490	445									
400A	650	400	8	26	560	510	16-27	60	80	80	1.0	1.5
450A		450			620	565						
500A		500		30	675	620	20-27					

⑥	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-A タイプ					
⑤	補強コード	合成繊維			型式	露出 高圧用		JIS10K 相当		
④	外面ゴム	合成ゴム		作図		T.O	検図	T.O	承認	A.O
③	内面ゴム	合成ゴム			図番	10119-3		作成日	13.11.15	
②	補強リング	SS400		記号		名称	材質	備考	株式会社アトムズ	
①	フランジ	SUS304								