



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)	
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮			
20A	450	20	3	14	100	75	4-15	200	50	70	0.5	0.75	
25A		25			125	90							
32A		32			135	100							
40A		40		16	140	105	4-19						
50A		50											155
65A		65		18	175	140	8-19						
80A		75											185
100A		100		20	210	175	8-23						
125A		125											250
150A		600		150	22	280	240						12-23
200A	200		330	290				12-25					
250A	250	24	400	355	16-25								
300A	300					445	400						
350A	650	350	8	26	490	445	16-27	60	80				
400A		400								560	510		
450A		450								28	620	565	20-27
500A		500											

⑦	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-Aタイプ					
⑥	補強リング	SS400			型式	埋設 低圧用			JIS10K 相当	
⑤	補強コード	合成繊維		作図		H.K	検図	H.K	承認	T.O
④	外面ゴム	合成ゴム			図番	10304-3		作成日	13.11.25	
③	内面ゴム	合成ゴム		備考						
②	補強リング	SS400			備考					
①	フランジ	SS400	溶融亜鉛めっき + ノンタルエポキシ塗装	備考						
記号	名称	材質	備考		 株式会社アトムズ					