



| 呼び径 | ϕD | ϕd | L | T1 | T2 |
|------|----------|----------|----|-----|-----|
| 20A | 27.3 | 18.5 | 6 | 0.5 | 0.7 |
| 25A | 34.1 | 24.5 | | | |
| 32A | 42.8 | 32.6 | 7 | | 1.0 |
| 40A | 48.7 | 38.6 | | | |
| 50A | 60.6 | 49.9 | 8 | | |
| 65A | 76.4 | 64.9 | | | |
| 80A | 89.2 | 76.7 | 10 | | |
| 100A | 114.4 | 101.3 | | | |
| 125A | 139.9 | 126.8 | | | |
| 150A | 165.3 | 150.2 | | | |
| 200A | 216.4 | 199.7 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----|-----|------------|-----|
| 名称 | 内面ライニング鋼管用 管端部防錆カバー | | | | |
| 型式 | ACコア | | | | |
| 作図 | K.I | 検図 | K.I | 承認 | A.O |
| 図番 | 12330-2 | | 作成日 | 2014.04.09 | |
| AJMB 株式会社 アトムズ | | | | | |

| | | | |
|----|-------|------------|----|
| ② | 接着ゴム | ポリイソブチレングム | |
| ① | 樹脂カバー | ポリエチレン | |
| 記号 | 名称 | 材質 | 備考 |