



呼び径	ハウジング				ゴム シーリング l (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N·m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)					
20A	26.0~28.0	40	60	0.8	24	M6	7~10	1.0	0.33
25A	33.0~35.0	47			0.34				
32A	42.0~44.5	63			0.38				
40A	48.0~51.0	68			0.39				
50A	59.0~62.0	82	80	1.0	34	M8	12~15	1.0	0.68
65A	75.0~78.0	96			0.73				
80A	88.0~91.0	120	110	1.5	53	M12	15~20	1.0	1.56
100A	113.0~116.5	146			1.72				
125A	138.0~142.0	168			2.25				
150A	163.0~167.5	194	150	2.0	55	M14	30~35	1.0	2.44
200A	215.0~220.0	257			5.23				
250A	262.0~268.0	306			5.88				
300A	316.0~323.0	346			92		40~45		6.90

				名称	アトムズカップリング				
⑤	ゴムシーリング	EPDM		型式	CHタイプ EPDMゴムシーリング SUSボルト仕様				
④	ナット	SUS304		作図	H.K	検図	H.K	承認	T.O
③	ロット	SUS304		図番	11109-2		作成日	12.08.20	
②	締付けボルト	SUSXM7		AtoMB 株式会社 アトムズ					
①	ハウジング	SUS304							
記号	名称	材質	備考						