



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位置			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	450	20	3	14	100	75	4-15	200	50	70	0.5	0.75
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		140	105	4-19						
50A		50		155	120							
65A		65		175	140							
80A		75		185	150	8-19						
100A		100		210	175							
125A		125		20	250	210	8-23					
150A		150		22	280	240						
200A	600	200	8	24	330	290	12-23	60	80			
250A		250			400	355	12-25					
300A	650	300	8	26	445	400	16-25	60	80			
350A		350			490	445	16-27					
400A		400			560	510						
450A		450			620	565	20-27					
500A		500			675	620						

⑦	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-Aタイプ				
⑥	補強リング	SS400			型式	埋設 低圧用			JIS10K 相当
⑤	補強コード	合成繊維		作図		H.K	検図	H.K	承認
④	外面ゴム	合成ゴム			図番	10226-3			作成日
③	内面ゴム	合成ゴム		①		フランジ SUS304			
②	補強リング	SS400			記号	名称 材質 備考			
①	フランジ	SUS304		<b>ATOMS</b> 株式会社アトムズ					