



呼び径	ハウジング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N·m)	最高 仕様圧力 (MPa)	偏角 (度)	質量 (kg)
	P.D. (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)						
20A	26.0~28.6	42.5	60	0.8	30	M6	7~10	1.0	±2	0.2
25A	33.0~34.6	50.0								0.22
32A	41.9~43.0	59.7								0.25
40A	47.8~49.0	66.4								0.27
50A	59.0~61.5	78.8								0.31
65A	75.0~77.2	96.5	80	0.8	47	M8	22~25	0.7	±2	0.57
80A	87.8~91.0	107.0								0.62
100A	113.2~115.4	136.8	110	1.0	77	M12	35~40	0.5	±2	1.23
125A	137.7~140.9	156.0								1.57
150A	163.3~166.7	182.0								1.62
200A	214.5~218.3	233.6								1.5

⑥	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング					
⑤	ナット	S45C			型式	FZタイプ				
④	ロッド	S45C		作図		K.I	検図	K.I	承認	A.O
③	締付けボルト	SCM435				図番	10287-4		作成日	14.03.27
②	アトムズリング	SUS301H								
①	ハウジング	SUS304								
記号	名称	材質	備考	Atoms 株式会社 アトムズ						