



| 呼び径 | ハウジング | | | | ゴム シーリング l (mm) | ボルト 呼び径 | ボルト 締付 トルク値 (N·m) | 最高 使用圧力 (MPa) | 質量 (kg) |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------|----------------------------|---------------------|------------|
| | P.D (mm) | D (mm) | L (mm) | T (mm) | | | | | |
| 20A | 26.0~28.0 | 40 | 60 | 0.8 | 24 | M6 | 7~10 | 1.0 | 0.33 |
| 25A | 33.0~35.0 | 47 | | | 25 | | | | 0.34 |
| 32A | 42.0~44.5 | 63 | | | 25 | 0.38 | | | |
| 40A | 48.0~51.0 | 68 | | | 25 | 0.39 | | | |
| 50A | 59.0~62.0 | 82 | 80 | 1.0 | 34 | M8 | 12~15 | 1.0 | 0.68 |
| 65A | 75.0~78.0 | 96 | | | 34 | | | | 0.73 |
| 80A | 88.0~91.0 | 120 | 110 | 1.0 | 53 | M12 | 15~20 | 1.0 | 1.56 |
| 100A | 113.0~116.5 | 146 | | | 53 | | | | 1.72 |
| 125A | 138.0~142.0 | 168 | | | 53 | | | | 2.25 |
| 150A | 163.0~167.5 | 194 | 150 | 1.5 | 55 | M12 | 30~35 | 1.0 | 2.44 |
| 200A | 215.0~220.0 | 257 | | | 55 | | | | 5.23 |
| 250A | 262.0~268.0 | 306 | | | 55 | | | | 5.88 |
| 300A | 316.0~323.0 | 346 | 150 | 2.0 | 92 | M14 | 40~45 | 1.0 | 6.90 |

| | | | | 名称 | アトムズカップリング | | | | |
|----|---------|--------|------------------|------------------------|------------------|----|-----|----------|-----|
| ⑤ | ゴムシーリング | NBR | | 型式 | CHタイプ NBRゴムシーリング | | | | |
| ④ | ナット | S45C | | 作図 | K.I | 検図 | K.I | 承認 | T.O |
| ③ | ロット | S45C | | 図番 | 16182 | | 作成日 | 16.02.12 | |
| ② | 締付けボルト | S45C | 20A,25A は SUSXM7 | AtoMS 株式会社 アトムズ | | | | | |
| ① | ハウジング | SUS304 | | | | | | | |
| 記号 | 名称 | 材質 | 備考 | | | | | | |