


呼び径	ハウジング				ゴム シーリング l (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	偏角 (度)	質量 (kg)
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)						
20A	26.7~28.6	44	60	1.0	30	M8	8~10	1.6	±2	0.32
25A	33.0~35.0	53								0.34
32A	42.0~44.5	60								0.36
40A	48.0~51.0	65								0.38
50A	59.0~62.0	81	80	1.5	40	M12	45~50	1.6	±2	0.60
65A	75.0~78.0	103	70		1.45					
80A	88.0~91.0	117	113	2.5	60	M12	80~85	1.6	±2	1.58
100A	113.0~116.5	144								1.78
125A	138.0~142.0	174								2.20
150A	163.0~167.5	198	152	3.0	84	M14	140~150	1.0	±2	2.44
200A	215.0~220.0	252								5.0
250A	262.0~268.0	304								6.9
300A	316.0~323.0	354								7.8

⑥	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング						
⑤	ナット	SUS304		型式	GRタイプ 日本水道協会認証品						
④	ロット	SUS304		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O		
③	締付けボルト	SUSXM7		図番	04028-5		作成日	16.02.16			
②	アトムズリング	SUS301H		 株式会社 アトムズ							
①	ハウジング	SUS304									
記号	名称	材質	備考								