


呼び径	ハウジング				ゴム シーリング $l$ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N·m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)					
32A	42.0~44.5	63	60	0.8	25	M8	7~10	1.0	0.29
40A	48.0~51.0	68							0.31
50A	59.0~62.0	82	80	1.0	34				12~15
65A	75.0~78.0	96				0.73			
80A	88.0~91.0	120	110	1.5	53	M12	15~20	1.56	
100A	113.0~116.5	146						55	30~35
125A	138.0~142.0	168			2.25				
150A	163.0~167.5	194	150	2.0	92	M14	40~45	2.44	
200A	215.0~220.0	257						5.23	
250A	262.0~268.0	306						5.88	
300A	316.0~323.0	346						6.90	

				名称	アトムズカップリング				
⑤	ゴムシーリング	EPDM		型式	CHタイプ 日本水道協会認証品				
④	ナット	S45C		作図	T.O	検図	T.O	承認	A.O
③	ロット	S45C		図番	08056-2		作成日	11.02.23	
②	締付けボルト	S45C		 株式会社 アトムズ					
①	ハウジング	SUS304							
記号	名称	材質	備考						