



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	350	20	3	14	100	75	4-15	100	40	60	0.5	0.75
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		16	140	105	4-19					
50A		50			155	120						
65A		65		18	175	140	8-19					
80A		75			185	150						
100A		100			210	175						
125A		500		125	8	20	250					
150A	150		280	240								
200A	200		22	330		290	12-23					
250A	250			400		355						
300A	300		24	445		400	16-25					
350A	550	350	8	26	490	445	20-27	50	70	0.5	0.75	
400A		400		28	560	510						
450A		450		30	620	565						
500A		500			675	620						

⑦	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-Aタイプ				
⑥	補強リング	SS400			型式	内面フラット 埋設 低圧用			JIS10K 相当
⑤	補強コード	合成繊維		作図		H.K	検図	H.K	承認
④	外面ゴム	合成ゴム			図番	10243-2			作成日
③	内面ゴム	合成ゴム		備考					
②	補強リング	SS400			備考				
①	フランジ	SS400	溶融亜鉛めっき + ントールエポキシ塗装	備考					
記号	名称	材質	備考		 株式会社アトムズ				