



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	450	20	3	14	100	75	4-15	200	50	70	0.5	0.75
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		140	105	4-19						
50A		50		155	120							
65A		65		175	140							
80A		75		185	150	8-19						
100A		100		210	175							
125A		125		250	210	8-23						
150A		150		280	240							
200A	600	200	8	22	330	290	12-23	60	80			
250A		250			400	355	12-25					
300A	650	300	8	24	445	400	16-25	60	80			
350A		350			490	445						
400A		400		560	510	16-27						
450A		450		620	565							
500A		500		675	620	20-27						

⑦	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-A タイプ				
⑥	補強リング	SS400			型式	内面フラット 埋設 低圧用			JIS10K 相当
⑤	補強コード	合成繊維		作図		H.K	検図	H.K	承認
④	外面ゴム	合成ゴム			図番	10311-2		作成日	13.11.25
③	内面ゴム	合成ゴム		備考		 株式会社アトムズ			
②	補強リング	SS400							
①	フランジ	SS400	溶融亜鉛めっき +ノクタールエホキシ塗装						
記号	名称	材質	備考						