



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	450	20	3	14	100	75	4-15	200	50	70	0.5	0.75
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		16	140	105	4-19					
50A		50			155	120						
65A		65		18	175	140	8-19					
80A		75			185	150						
100A		100			210	175						
125A		125		20	250	210	8-23					
150A		600		150	8	22	280					
200A	200		330	290								
250A	250		24	400		355	12-25					
300A	300		26	445		400	16-25					
350A	350	490		445								
400A	400	28		560	510	16-27						
450A	450	30		620	565	20-27						
500A	500			675	620							

⑥	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-A タイプ				
⑤	補強コード	合成繊維			型式	内面フラット 露出 低圧用		JIS10K 相当	
④	外面ゴム	合成ゴム		作図		K.I	検図	K.I	承認
③	内面ゴム	合成ゴム			図番	10308-2		作成日	
②	補強リング	SS400		記号		名称	材質	備考	 株式会社アトムズ
①	フランジ	SUS304							