

※シリコンゴムタイプはゴムシーリングがハウジングに接着されておりません。



蒸気ライン対応

蒸気配管のピンホールの補修に

AtoMS COUPLING

CHシリコンゴムタイプ

シリコンゴムの特徴である、耐熱性に優れた補修用カップリングです。
 EPDMを装着した補修用クランプと比較すると耐用年数が向上。
 ゴムシーリングのみでの販売も可能ですので、劣化した場合には交換もできます。



注意

※消耗品としてお使い下さい!

(耐用年数における保証は設けておりません)

型番	標準品	SUSボルト品	ゴムシーリングのみ
CH-20Q(シリコン)	11,000	11,800	5,500
CH-25Q(シリコン)	12,000	13,000	6,200
CH-32Q(シリコン)	12,900	14,100	6,700
CH-40Q(シリコン)	13,900	15,100	7,300
CH-50Q(シリコン)	19,600	20,800	13,600
CH-65Q(シリコン)	23,300	24,500	16,900
CH-80Q(シリコン)	28,200	31,800	20,600
CH-100Q(シリコン)	31,800	35,400	22,700
CH-125Q(シリコン)	41,300	44,900	28,300
CH-150Q(シリコン)	49,000	52,700	32,800
CH-200Q(シリコン)	69,500	73,200	58,500
CH-250Q(シリコン)	83,000	90,400	62,300
CH-300Q(シリコン)	98,000	107,000	66,400

補修用カップリングです。接続にはご使用になれません!

株式会社 アトムズ

〒271-0053 千葉県松戸市中根548

TEL: 047-330-0800 FAX: 047-330-0801

URL: <http://www.atoms-corp.co.jp> E-Mail: info@atoms-corp.co.jp