



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸び	縮み	偏角		
20A	300	25	3	14	100	75	4-15	60	7	4	15°	1.0	1.5
25A					125	90							
32A					135	100							
40A		40		16	140	105	4-19	50					
50A					155	120							
65A		65		18	175	140	8-19	40					
80A		75		18	185	150							
100A	400	100	20	210	175	8-23	30	6	3	10°			
125A		125		250	210								
150A		150		22	280						240		
200A	500	200	22	330	290	12-23	20	8	4	5°			
250A		250		400	355						12-25		
300A		300		24	445							400	16-25

⑥	補強リング	SWGf-2		名称	合成ゴム製筒型フレキシブルジョイント				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM						
③	内面ゴム	合成ゴム	MTゴム	型式	I-FLEX			JIS10K 相当	
②	補強リング	SS400		作図	K.I	検図	K.I	承認	A.O
①	フランジ	SUS304		図番	14364-2		作成日	15.03.20	
記号	名称	材質	備考	<b>AtmS</b> 株式会社アトムズ					