



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)		
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角				
20A	150	17	49	14	100	75	4-15	15	5	15	15°	1.6	2.4		
25A		23	61		16	125								90	4-19
32A		37	69			135								100	
40A		48	86	18	140	105	8-19	20	10	20					
50A		63	106		175	140									
65A		76	116	20	185	150	8-23	25	20	25					
80A		100	150		210	175									
100A		124	180	22	250	210	12-23	20	15	20					
150A		149	209		280	240								8-23	
200A	195	260	24	330	290	16-25	25	15	25	1.0	1.5				
250A	242	320		400	355							12-25			
300A	284	367	26	445	400	20-27	25	25	25	0.5	0.75				
350A	325	420		490	445										
400A	383	471	30	560	510	20-27	25	25	25						
450A	436	519		620	565										
500A	475	569	675	620											

⑤	補強コード	合成繊維		名称	合成ゴム製防振継手					
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	S-FLEX			JIS10K 相当		
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM		作図	K.I	検図	K.I	承認	A.O
②	補強リング	SWRH		図番	12033-5		作成日	16.08.30		
①	フランジ	SUS304								
記号	名称	材質	備考	株式会社アトムズ						