



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角		
20A	150	17	49	14	100	75	4-15	15	5	15	15°	1.6	2.4
25A		23	61		125	90							
32A		37	69		135	100							
40A		16	48	86	140	105	4-19						
50A			58	96	155	120							
65A			63	106	175	140							
80A			76	116	185	150							
100A		18	100	150	210	175	8-19						
125A			124	180	250	210							
150A	150	149	209	22	280	240	8-23	25	25	20			
200A	200	195	260		330	290					12-23		
250A	200	242	320	24	400	355	12-25	25	15	25	1.0	1.5	
300A		284	367		445	400							16-25
350A		325	420		490	445							
400A		26	383	471	560	510	16-27						
450A			436	519	620	565							
500A		30	475	569	675	620	20-27				0.5	0.75	

⑤	補強コード	合成繊維		名称	合成ゴム製防振継手					
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	S-FLEX			JIS10K 相当		
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM		作図	K.I	検図	K.I	承認	H.K
②	補強リング	SWRH		図番	12032-5		作成日	16.11.11		
①	フランジ	SS400	ユニクロめっき							
記号	名称	材質	備考	株式会社アトムズ						