



呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)		
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角				
20A	150	17	49	14	100	75	4-15	15	5	15	15°	1.6	2.4		
25A		23	61		16	125								90	4-19
32A		37	69			135								100	
40A		48	86	18	140	105	8-19								
50A		63	106		175	140									
65A		76	116		185	150									
80A		100	150	20	210	175	8-23	25	25	20					
100A		124	180		250	210									
125A	150	149	209	22	280	240	12-23	20	20	1.0	1.5				
150A	200	195	260		330	290									
200A	150	242	320	24	400	355	12-25	25	15	25	0.5	0.75			
250A	200	284	367		445	400							16-25		
300A	325	420	26	490	445	16-27									
350A	383	471		560	510										
400A	436	519	30	620	565	20-27									
450A	475	569		675	620										
500A															

⑥	充填ゴム	特殊ゴム		名称	合成ゴム製防振継手				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	S-FLEX 内面フラット			JIS10K 相当	
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM						
②	補強リング	SWRH		作図	K.I	検図	K.I	承認	H.K
①	フランジ	SUS304		図番	12168-4		作成日	16.11.11	
記号	名称	材質	備考	AtmS 株式会社アトムズ					