



呼び径	ハウジング				ゴム シーリング   (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N·m)	最高 使用圧力 (MPa)
	P. D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)				
15A	21~23	35	60	0.8	28	M6	7~10	1.0
20A	26~29	40						
25A	33~35	47						
32A	42~44	56						
40A	47~49	61						
50A	59~61	76	80	1.0	44	M8	12~15	
65A	75~78	92						
80A	88~91	108	110	1.5	59	M12	15~20	
100A	113~117	133						
125A	138~142	160	111	1.5	59	M12	25~30	
150A	164~168	185						
200A	214~219	240	150	2.0	89	M14	45~55	0.8
250A	265~270	292						
300A	316~322	343						
350A	353~360	380						
400A	403~410	431		3.0			75~85	0.6
450A	454~461	481						
500A	505~512	532					90~100	0.5
600A	605~614	634						
700A	706~716	735					0.4	

⑤	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング				
④	ナット	SUS304		型式	FDタイプ				
③	ロット	SUS304							
②	締付けボルト	SUSXM7		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ハウジング	SUS304		図番	14252-2		作成日	17.03.29	
記号	名称	材質	備考	<b>Atmz</b> 株式会社 アトムズ					