



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	450	20	3	14	100	75	4-15	200	50	70	0.5	0.75
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		140	105	4-19						
50A		50		155	120							
65A		65		175	140	8-19						
80A		75		185	150							
100A		100		210	175	8-23						
125A		125		250	210							
150A		600		150	8	22	280					
200A	200		330	290		12-23						
250A	250		400	355		12-25						
300A	300		445	400		16-25						
350A	350		490	445		16-27						
400A	650	400	8	28	560	510	20-27	60	80			
450A		450		620	565							
500A		500		675	620							

⑦	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-A タイプ					
⑥	補強リング	SS400			型式	内面フラット 埋設 低圧用			JIS10K 相当	
⑤	補強コード	合成繊維		作図		K.I	検図	K.I	承認	T.O
④	外面ゴム	合成ゴム			図番	10347-2			作成日	17.04.17
③	内面ゴム	合成ゴム		①		フランジ				
②	補強リング	SS400			記号	名称				
①	フランジ	SUS304		材質						
備考				 株式会社アトムズ						