


呼び径	ハウジング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	偏角 (度)	質量 (kg)
	P.D. (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)						
15A	21.0~22.0	32.5	60	0.8	28	M6	8~10	1.6	±2	0.19
20A	26.7~28.6	44		1.0	30	M8				15~17
25A	33.0~35.0	53		1.0			M8			
32A	42.0~44.5	60			80	M8				18~20
40A	48.0~51.0	65	111	1.5			M12			
50A	59.0~62.0	81			113	2.5				M12
65A	75.0~78.0	103	152	3.0			M14			
80A	88.0~91.0	117			90	1.0				M14
100A	113.0~116.5	144	90	1.0			M14			
125A	138.0~142.0	174			90	1.0				M14
150A	163.0~167.5	198	90	1.0			M14	140~150	2.44	
200A	215.0~220.0	252			90	1.0			M14	140~150
250A	262.0~268.0	304	90	1.0			M14	140~150		
300A	316.0~323.0	354			90	1.0			M14	140~150

※GR200~300Aをステンレス配管にご使用の場合最高使用圧力0.5MPa以下でご使用ください。

⑦	締め忘れ確認スペーサー	PVC	15A・20A・250A・300Aは 装着していません	名称	アトムズカップリング						
⑥	ゴムシーリング	EPDM			型式	GRタイプ					
⑤	ナット	SUS304		作図		K.I	検図	K.I	承認	H.K	
④	ロット	SUS304			図番	09214-4		作成日	17.06.22		
③	締付けボルト	SUSXM7		記号		名称	材質	備考	 株式会社 アトムズ		
②	アトムズリング	SUS301H									
①	ハウジング	SUS304									