



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角		
20A	120	20	50	14	100	75	4-15	15		15	20°	1.6	2.4
25A		23	60		125	90							
32A	175	37	69	16	135	100	4-19	20	10	20	30°		
40A					140	105							
50A		48	86		155	120							
65A		63	106		175	140							
80A	225	73	116	18	185	150	8-19	25	15	30			
100A		98	150		210	175					8-23		
125A		122	180		250	210							
150A	325	147	209	22	280	240	12-23	30	20	40	1.0		
200A		194	260		330	290							
250A		246	320		400	355						12-25	
300A		294	367		445	400							16-25

⑤	補強コード	合成繊維		名称	合成ゴム製防振継手				
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM						
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	W-FLEX			JIS10K 相当	
②	補強リング	SWRH		作図	K.I	検図	K.I	承認	H.K
①	フランジ	SUS304		図番	09207-5		作成日	17.09.22	
記号	名称	材質	備考	AtmS 株式会社アトムズ					