



呼び径	ハウジング				ゴム シーリング 長さ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)				
20A	26.7~28.6	40	60	0.8	24	M8	7~10	0.3
25A	33.0~35.0	47						
32A	42.0~44.5	63						
40A	48.0~51.0	68						
50A	59.0~62.0	82	80	1.0	34	M12	12~15	
65A	75.0~78.0	96						
80A	88.0~91.0	120	110	1.5	53	M14	15~20	
100A	113.0~116.5	146						
125A	138.0~142.0	168						
150A	163.0~167.5	194	150	2.0	55	M14	30~35	
200A	215.0~220.0	257						
250A	262.0~268.0	306						
300A	316.0~323.0	346						

※蒸気ラインでのご使用の際は、消耗品としてお使いください。

(耐用年数におけるメーカー保証は設けておりません。)

				名称	アトムズカップリング				
⑤	ゴムシーリング	SILICONE		型式	CHタイプ SILICONEゴムシーリング SUSボルト仕様				
④	ナット	SUS304		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
③	ロット	SUS304		図番	15164-3		作成日	17.12.04	
②	締付けボルト	SUSXM7		AtoMB 株式会社 アトムズ					
①	ハウジング	SUS304							
記号	名称	材質	備考						