



単位 : mm

| 呼び径 (A) | L | 最小曲率半径 | ϕd | ϕD | l | ϕC | ϕA | 最高使用圧力 (MPa) | 付属平バンド (個) | |
|---------|-----|--------|----------|----------|------|----------|----------|--------------|------------|---|
| 50 | 300 | 190 | 61.0 | 74.0 | 40.0 | 52.5 | 63.5 | 0.1 | | |
| | 400 | | | | | | | | | |
| | 500 | | | | | | | | | |
| 65 | 300 | 230 | 77.0 | 92.0 | 50.0 | 65.0 | 78.0 | | | 2 |
| | 400 | | | | | | | | | |
| | 500 | | | | | | | | | |
| 80 | 300 | 270 | 90.0 | 106.0 | 55.0 | 77.0 | 91.0 | | | |
| | 400 | | | | | | | | | |
| | 500 | | | | | | | | | |
| 100 | 400 | 350 | 115.0 | 132.0 | 80.0 | 102.0 | 118.0 | 4 | | |
| | 500 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----|---|--------------|----|-----|----------|-----|
| ④ | 平バンド | SUS304 | | 名称 | 露出配管用排水ジョイント | | | | |
| ③ | 補強リング | PP | | 型式 | A・DRジョイント | | | | |
| ② | 外面チューブ | 軟質PVC | | 作図 | H.K | 検図 | H.K | 承認 | T.O |
| ① | 内面チューブ | 軟質PVC | | 図番 | 10212-2 | | 作成日 | 16.07.06 | |
| 記号 | 名称 | 材質 | 備考 |  株式会社アトムズ | | | | | |