



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	350	20	3	14	100	75	4-15	100	40	60	0.5	0.75
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		16	140	105	4-19					
50A		50			155	120						
65A		65		18	175	140						
80A		75			185	150	8-19					
100A		100			210	175						
125A		125		20	250	210	8-23					
150A		500		150	8	22	280					
200A	200		330	290			12-25					
250A	250		400	355		12-25						
300A	300		445	400		16-25						
350A	350	26	490	445	16-27							
400A	400	28	560	510								
450A	450	30	620	565	20-27							
500A	500		675	620								

⑦	充填ゴム	特殊ゴム	名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント 樹脂管用 AJ-VFタイプ				
⑥	補強リング	SS400		型式	埋設 低圧用		JIS10K 相当	
⑤	補強コード	合成繊維			作図	K.I	検図	K.I
④	外面ゴム	合成ゴム	図番	10041-2		作成日	13.12.11	
③	内面ゴム	合成ゴム		記号	名称		材質	
②	補強リング	SS400	備考		AtoMS 株式会社アトムズ			
①	フランジ	SUS304						