



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	450	20	3	14	100	75	4-15	200	50	70	0.5	0.75
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		140	105	4-19						
50A		50		155	120							
65A		65		175	140	8-19						
80A		75		185	150							
100A		100		210	175							
125A	600	125	8	20	250	210	8-23	60	80	0.5	0.75	
150A		150		280	240							
200A		200		330	290	12-23						
250A		250		400	355							
300A		300		445	400	16-25						
350A		350		490	445							
400A		400		560	510	16-27						
450A		450		620	565							
500A	500	675	620	20-27								

⑦	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント 樹脂管用 AJ-VFタイプ				
⑥	補強リング	SS400			型式	埋設 低圧用		JIS10K相当	
⑤	補強コード	合成繊維				作図	K.I	検図	K.I
④	外面ゴム	合成ゴム		図番	15211		作成日	15.04.30	
③	内面ゴム	合成ゴム			AtoMS	株式会社アトムズ			
②	補強リング	SS400		記号		名称		材質	
①	フランジ	SUS304			備考				