



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角		
20A	150	17	49	14	100	75	4-15	15	5	15	15°	1.0	1.5
25A		23	61		125	90							
32A		37	69		135	100							
40A		16	48	86	140	105	4-19	20	10	20			
50A			63	106	175	140							
65A			76	116	185	150							
80A		18	100	150	210	175	8-19	20	10	20			
100A			124	180	250	210							
125A			150	209	280	240							
150A	200	260	330	290	12-23	20	20						
200A	150	195	260	330				290					
200A	200	260	330	290									
250A	200	242	320	24	400	355	12-25	25	15	25	15°	1.0	1.5
300A		284	367		445	400							
350A		325	420		490	445							
400A		26	383	471	560	510	16-25	25	15	25			
450A			436	519	620	565							
500A			475	569	675	620							
450A		30	620	565	620								
500A		30	675	620	620								

⑤	補強コード	合成繊維		名称	合成ゴム製防振継手					
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	S-FLEX			JIS10K 相当		
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
②	補強リング	SWRH		図番	12033-7		作成日	19.02.18		
①	フランジ	SUS304								
記号	名称	材質	備考	株式会社アトムズ						