



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角		
20A	150	17	49	14	100	75	4-15	15	5	15	15°	1.0	1.5
25A		23	61		125	90	4-19						
32A		37	69		135	100							
40A		48	86	16	140	105							
50A					155	120							
65A		63	106	18	175	140	8-19	20	10	20			
80A		76	116		185	150							
100A		100	150	20	210	175	8-23	25	15	25			
125A		124	180		250	210							
150A	150	149	209	22	280	240	8-23	25	15	25	1.0	1.5	
	200												
200A	150	195	260	24	330	290	12-23	20	15	20	0.5	0.75	
	200												
250A	200	242	320	24	400	355	12-25	25	15	25	15°	1.0	1.5
300A		284	367		445	400	16-25						
350A		325	420		490	445							
400A		383	471	560	510	16-27							
450A		436	519	620	565		20-27						
500A		475	569	675	620								

⑤	補強コード	合成繊維		名称	合成ゴム製防振継手					
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	S-FLEX			JIS10K 相当		
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
②	補強リング	SWRH		図番	12032-7		作成日	19.02.18		
①	フランジ	SS400	ユニクロめっき		12032-7		作成日	19.02.18		
記号	名称	材質	備考	株式会社アトムズ						