



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)				
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角						
20A	150	17	49	14	100	75	4-15	15	5	15	15°	1.0	1.5				
25A		23	61		16	125								90	4-19		
32A		37	69			135								100			
40A		48	86	18	140	105	8-19	20	10	20							
50A		63	106		175	140											
65A		76	116		185	150											
80A		100	150	20	210	175	8-23	25	20	20							
100A		124	180		250	210											
125A	150	149	209	22	280	240	12-23	20	25								
150A	200	195	260		330	290											
200A	150	200	320	24	400	355	12-25	25	15	25	0.5	0.75					
250A	284												367	26	445	400	16-25
300A	325												420		490	445	
350A	383			471	30	560	510	20-27	25	25							
400A	436			519		620	565										
450A	475			569		675	620										

⑥	充填ゴム	特殊ゴム		名称	合成ゴム製防振継手				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	S-FLEX 内面フラット			JIS10K 相当	
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM						
②	補強リング	SWRH		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	フランジ	SUS304		図番	12168-6		作成日	19.02.18	
記号	名称	材質	備考	AtmS 株式会社アトムズ					