



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)			
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角					
20A	150	17	49	14	100	75	4-15	15	5	15	15°	1.0	1.5			
25A		23	61		16	125								90	4-19	
32A		37	69			135								100		
40A		48	86	18	140	105	8-19	20	10	20						
50A		63	106		175	140										
65A		76	116		185	150										
80A		100	150	20	210	175	8-23	25	20	20						
100A		124	180		250	210										
125A	150	149	209	22	280	240	12-23	20	25							
150A	200	195	260		330	290										
200A	150	200	320	24	400	355	12-25	25	15	25	0.5	0.75				
250A	284				367	445							400	16-25		
300A	325				420	490							445			
350A	383			471	26	560	510	16-27	25	25						
400A	436			519		620	565									
450A	475			569	30	675	620	20-27								
500A																

⑥	充填ゴム	特殊ゴム		名称	合成ゴム製防振継手				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	S-FLEX 内面フラット			JIS10K 相当	
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM						
②	補強リング	SWRH		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	フランジ	SS400	ユニクロめっき	図番	12166-6		作成日	19.02.18	
記号	名称	材質	備考	<b>AtmS</b> 株式会社アトムズ					