

# アトムズカップリング

AtdMS COUPLING

メカニカル式管継手 / 補修用クランプ

## 適用管種

- 配管用炭素鋼鋼管 (JIS G3452)・配管用ステンレス鋼管 (JIS G3459)
- 一般配管用ステンレス鋼管 (JIS G3448)
- ライニング鋼管 (外面ライニング管は使用不可)
- 硬質塩化ビニール管 (GRタイプはVU管に使用不可)
- その他 (鋼管と近似外径) の配管

## 各種管との適合一覧

炭素鋼鋼管 (SGP)									一般配管用ステンレス鋼管 (SU)								硬質塩化ビニール管						鋳鉄管 (DCIP)															
呼び径 (A)	外径 (mm)	接続用			補修用			呼び方 (Su)	外径 (mm)	接続用			補修用			呼び径 (A)	外径 (mm)	接続用			補修用			呼び径 (A)	外径 (mm)	接続用			補修用									
		GR	FX	FZ	CH	RC	KC			FD	ER	GR	FX	FZ	CH			KC	FD	ER	GR	FX	FZ			CH	KC	FD	GR	FX	CH	KC	FD					
15	21.7	○	○	—	—	—	—	○	○	20	22.22	—	○	—	—	—	○	○	VP16	22.0	○	○	—	—	—	○												
20	27.2	○	○	○	○	—	—	○	○	25	28.58	○	○	○	○	—	○	○	VP20	26.0	×	○	○	×	—	○												
25	34.0	○	○	○	○	—	—	○	○	30	34.0	○	○	○	○	—	○	○	VP25	32.0	×	×	×	×	—	×												
32	42.7	○	○	○	○	—	—	○	○	40	42.7	○	○	○	○	—	○	○	VP30	38.0	×	×	×	×	—	×												
40	48.6	○	○	○	○	—	—	○	○	50	48.6	○	○	○	○	—	○	○	VP40	48.0	○	○	○	○	—	○												
50	60.5	○	○	○	○	—	○	○	○	60	60.5	○	○	○	○	○	○	○	VP50	60.0	○	○	○	○	○	○												
65	76.3	○	○	○	○	—	○	○	○	75	76.3	○	○	○	○	○	○	○	VP65	76.0	○	○	○	○	○	○												
80	89.1	○	○	○	○	—	○	○	○	80	89.1	○	○	○	○	○	○	○	VP75	89.0	○	○	○	○	○	○	80	93.0	×	×	×	○	×					
100	114.3	○	○	○	○	—	○	○	○	100	114.3	○	○	○	○	○	○	○	VP100	114.0	○	○	○	○	○	○	100	118.0	×	○	×	○	×					
125	139.8	○	○	○	○	—	○	○	○	125	139.8	○	○	○	○	○	○	○	VP125	140.0	○	○	○	○	○	○	125	—	—	—	—	—	—					
150	165.2	○	○	○	○	—	○	○	○	150	165.2	○	○	○	○	○	○	○	VP150	165.0	○	○	○	○	○	○	150	169.0	×	×	×	○	×					
200	216.3	○	○	○	○	—	○	○	○	200	216.3	○	○	—	○	○	○	○	VP200	216.0	○	○	○	○	○	○	200	220.0	○	○	○	○	○					
250	267.4	○	○	—	○	—	○	○	○	250	267.4	○	○	—	○	○	○	○	VP250	267.0	○	○	—	○	○	○	250	271.6	×	×	×	○	×					
300	318.5	○	○	—	○	—	○	○	○	300	318.5	○	○	—	○	○	○	○	VP300	318.0	○	○	—	○	○	○	300	322.8	○	○	○	○	○					
350	355.6	—	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	VM350	370.0	—	×	—	—	○	×	350	374.0	—	×	×	○	×						
400	406.4	—	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	VM400	420.0	—	×	—	—	○	×	400	425.6	—	×	×	○	×						
450	457.2	—	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	VM450	470.0	—	×	—	—	○	×	450	476.8	—	×	×	○	×						
500	508.0	—	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	VM500	520.0	—	×	—	—	○	×	500	528.0	—	×	×	○	×						
600	609.6	—	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	VU600	630.0	—	×	—	—	○	×	600	630.8	—	×	×	○	×						
700	711.2	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	VU700	732.0	—	×	—	—	○	×	700	733.0	—	×	×	○	×						

### 【ご確認ください】

- GR消防認定品は配管用ステンレス鋼管 [TP] (JIS G3459)・一般配管用ステンレス鋼管 [TPD] (JIS 3448)にはご使用になれません。
- FZタイプをステンレス配管にご使用の場合は、最高使用圧力0.3MPa以下でご使用ください。
- 埋設配管にご使用の場合は、ステンレスボルトをご指定の上、防食テープで養生を行ってください。