



単位 : mm

| 呼び径 | ゴム本体 | | | フランジ | | | | 許容変位量 | | | | 最高 使用圧力 (MPa) | 試験 圧力 (MPa) | |
|------|------|-----|-----|------|-------|-----|-------|-------|----|----|-----|---------------------|-------------------|-----|
| | L | A | G | T | D | C | N-φH | 偏心 | 伸長 | 圧縮 | 偏角 | | | |
| 20A | 150 | 17 | 49 | 14 | 100 | 75 | 4-15 | 10 | 5 | 10 | 15° | 1.0 | 1.5 | |
| 25A | | 23 | 61 | | | | | | | | | | | |
| 32A | | 37 | 69 | | | | | | | | | | | |
| 40A | | 16 | 48 | 86 | 14 | 135 | 100 | | | | | | | |
| 50A | | | 63 | 106 | | 140 | 105 | | | | | | | |
| 65A | | | 76 | 116 | | 175 | 140 | | | | | | | |
| 80A | | | 100 | 150 | | 185 | 150 | | | | | | | |
| 100A | | | 124 | 180 | | 210 | 175 | | | | | | | |
| 125A | 20 | 149 | 209 | 18 | 250 | 210 | 8-19 | | | | | | | |
| 150A | | 150 | 200 | | 280 | 240 | | | | | | | | |
| 200A | 200 | 195 | 260 | 20 | 330 | 290 | 12-23 | 25 | 15 | 20 | | | | |
| 250A | | 242 | 320 | | 22 | 400 | | | | | | | | 355 |
| 300A | | 284 | 367 | | | 24 | | 445 | | | | | | 400 |
| 350A | | 325 | 420 | | 26 | | | 490 | | | | | | 445 |
| 400A | | 383 | 471 | | | 30 | | 560 | | | | | | 510 |
| 450A | | 436 | 519 | | 20-27 | | | 620 | | | 565 | | | |
| 500A | | 475 | 569 | | | 675 | | 620 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|----|-----------|---------------|----------|-----|-----------|
| ⑥ | 充填ゴム | 特殊ゴム | | 名称 | 合成ゴム製防振継手 | | | | |
| ⑤ | 補強コード | 合成繊維 | | | 型式 | S-FLEX 内面フラット | | | JIS10K 相当 |
| ④ | 外面ゴム | 合成ゴム | EPDM | 作図 | | K.I | 検図 | K.I | 承認 |
| ③ | 内面ゴム | 合成ゴム | EPDM | | 図番 | 12168-7 | | 作成日 | 19.11.20 |
| ② | 補強リング | SWRH | | 記号 | | 名称 | | 材質 | |
| ① | フランジ | SUS304 | | | AtdMS | | 株式会社アトムズ | | |