



呼び径	ハウジング				ゴム シーリング l (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)					
20A	26.7~28.6	40	60	0.8	24	M8	7~10	1.0	0.33
25A	33.0~35.0	47							M6
32A	42.0~44.5	63			M8	0.38			
40A	48.0~51.0	68				0.39			
50A	59.0~62.0	82	80	1.0	34	M8	12~15	0.68	
65A	75.0~78.0	96						0.73	
80A	88.0~91.0	120	110	1.5	53	M12	15~20	1.56	
100A	113.0~116.5	146						1.72	
125A	138.0~142.0	168			M14	30~35		2.25	
150A	163.0~167.5	194						2.44	
200A	215.0~220.0	257	150	2.0	92	M14	40~45	5.23	
250A	262.0~268.0	306						5.88	
300A	316.0~323.0	346						6.90	

				名称	アトムズカップリング				
⑤	ゴムシーリング	EPDM		型式	CHタイプ EPDMゴムシーリング				
④	ナット	S45C		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
③	ロット	S45C		図番	16183-4		作成日	2020.07.07	
②	締付けボルト	SWCHB / S45C	25AはSUS304	株式会社 アトムズ					
①	ハウジング	SUS304							
記号	名称	材質	備考						