



呼び径	ハウジング				ゴム シーリング l (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)					
20A	26.7~28.6	40	60	0.8	38	M8	7~10	1.0	0.33
25A	33.0~35.0	47			25				0.34
32A	42.0~44.5	63			30				0.38
40A	48.0~51.0	68			34				0.39
50A	59.0~62.0	82	80	1.0	53	12~15	0.68		
65A	75.0~78.0	96					0.73		
80A	88.0~91.0	120	110	1.5	55	15~20	1.56		
100A	113.0~116.5	146					1.72		
125A	138.0~142.0	168					2.25		
150A	163.0~167.5	194					2.44		
200A	215.0~220.0	257	150	2.0	92	M14	40~45		5.23
250A	262.0~268.0	306							5.88
300A	316.0~323.0	346						6.90	

名称		アトムズカップリング							
⑤	ゴムシーリング	NBR	型式				CHタイプ NBRゴムシーリング		
④	ナット	S45C	作図		K.I	検図	K.I	承認	T.O
③	ロット	S45C	図番		16182-4		作成日	2020.09.15	
②	締付けボルト	SWCHB / S45C	AUMB 株式会社 アトムズ						
①	ハウジング	SUS304							
記号	名称	材質	備考						