



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	350	20	3	14	100	75	4-15	100	40	60	0.5	0.75
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		16	140	105	4-19					
50A		50			155	120						
65A		65		18	175	140						
80A		75			185	150	8-19					
100A		100			210	175						
125A		125		20	250	210	8-23					
150A		500		150	8	22	280					
200A	200		330	290			12-25					
250A	250		400	355		12-25						
300A	300		445	400		16-25						
350A	550	350	8	26	490	445	16-27	50	70	70		
400A		400			560	510						
450A		450		620	565	20-27						
500A		500		675	620							

⑥	充填ゴム	特殊ゴム	名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-Aタイプ			
⑤	補強コード	合成繊維					
④	外面ゴム	合成ゴム					
③	内面ゴム	合成ゴム	型式	露出 低圧用		JIS10K 相当	
②	補強リング	SS400	作図	H.K	検図	H.K	承認 A.O
①	フランジ	SUS304	図番	12323-2		作成日	13.10.25
記号	名称	材質	備考	ATOMS 株式会社アトムズ			