



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	350	20	3	14	100	75	4-15	100	40	60	0.5	0.75
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		140	105	4-19						
50A		50		155	120							
65A		65		175	140	8-19						
80A		75		185	150							
100A		100		210	175	8-23						
125A		125		250	210							
150A		500		150	8	22	280					
200A	200		330	290			12-25					
250A	250		400	355		12-25						
300A	300		445	400		16-25						
350A	350		490	445								
400A	400		560	510		16-27						
450A	450	620	565	20-27								
500A	500	675	620									

⑦	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-Aタイプ					
⑥	補強リング	SS400			型式	埋設 低圧用			JIS10K 相当	
⑤	補強コード	合成繊維		作図		H.K	検図	H.K	承認	T.O
④	外面ゴム	合成ゴム			図番	10013-3			作成日	
③	内面ゴム	合成ゴム							13.10.29	
②	補強リング	SS400		①	 株式会社アトムズ					
①	フランジ	SUS304								
記号	名称	材質	備考							