



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位置			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	450	20	3	14	100	75	4-15	200	50	70	1.0	1.5
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		16	4-19	140	105					
50A		50				155	120					
65A		65		18	8-19	175	140					
80A		75				185	150					
100A		100		20	8-23	210	175					
125A		125				250	210					
150A		600		150	8	22	280					
200A	200		330	290			12-25					
250A	250	24	16-25	26	400	355	16-27	60	80	1.0	1.5	
300A	300				445	400						
350A	650	350	8	28	490	445	20-27	60	80	1.0	1.5	
400A		400			560	510						
450A		450			620	565						
500A	500	30	675	620								

⑦	充填ゴム	特殊ゴム		名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント AJ-A タイプ				
⑥	補強リング	SS400			型式	埋設 高圧用			JIS10K 相当
⑤	補強コード	合成繊維		作図		H.K	検図	H.K	承認
④	外面ゴム	合成ゴム			図番	10306-2			作成日
③	内面ゴム	合成ゴム		①		株式会社アトムズ			
②	補強リング	SS400			記号	名称			
①	フランジ	SUS304		材質		備考			
記号	名称	材質	備考						