



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量			最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	t	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮		
20A	450	20	3	14	100	75	4-15	200	50	70	1.0	1.5
25A		25			125	90						
32A		32			135	100						
40A		40		140	105	4-19						
50A		50		155	120							
65A		65		175	140	8-19						
80A		75		185	150							
100A		100		210	175							
125A	600	125	8	20	250	210	8-23	60	80	1.0	1.5	
150A		150		280	240	8-23						
200A		200		330	290	12-23						
250A		250		400	355	12-25						
300A	650	300	8	24	445	400	16-25	60	80	1.0	1.5	
350A		350			490	445						
400A		400		560	510	16-27						
450A		450		620	565	20-27						
500A		500		675	620							

⑦	充填ゴム	特殊ゴム	名称	可とう伸縮継手 アトムジョイント 樹脂管用				
⑥	補強リング	SS400						
⑤	補強コード	合成繊維						
④	外面ゴム	合成ゴム	型式	埋設 高圧用			JIS10K相当	
③	内面ゴム	合成ゴム						
②	補強リング	SS400	作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	フランジ	SUS304	図番	10386-2		作成日	17.07.20	
記号	名称	材質	備考	ATOMS 株式会社アトムズ				