



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角		
20A	150	17	49	14	100	75	4-15	10	5	10	15°	1.0	1.5
25A		23	61										
32A		37	69										
40A		16	48	86	14	135	100						
50A			140	105									
65A			175	140									
80A			185	150									
100A		210	175	8-19	20	15	20						
125A	250	210											
150A	150	149	209	22	280	240	8-23						
200A	200	195	260										
250A	200	242	320	24	400	355	12-25	25	15	20			
300A		284	367										
350A		325	420										
400A		383	471	26	560	510	16-27						
450A		436	519										
500A		475	569	30	620	565	20-27						

⑥	充填ゴム	特殊ゴム		名称	合成ゴム製防振継手					
⑤	補強コード	合成繊維			型式	S-FLEX 内面フラット			JIS10K 相当	
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	作図		K.I	検図	K.I	承認	T.O
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM		図番	12166-8		作成日	2021.11.01	
②	補強リング	SWRH		記号		名称	材質	備考	AtmS 株式会社アトムズ	
①	フランジ	SS400	ユニクロめっき							