



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)		
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角				
20A	150	17	49	14	100	75	4-15	10	5	10	15°	1.0	1.5		
25A		23	61		16	125								90	4-19
32A		37	69			135								100	
40A		48	86	18	140	105	8-19								
50A		63	106		155	120									
65A		76	116		175	140									
80A		100	150	20	185	150	8-23								
100A		124	180		210	175									
125A	150	149	209	22	250	210	12-23								
150A	200	195	260		280	240									
200A	150	200	320	24	330	290	12-25	20	15	20	15°	0.5	0.75		
250A	284				367	400								355	16-25
300A	325				420	445								400	
350A	383				471	490								445	20-27
400A	436			519	560	510									
450A	475			569	620	565	20-27								
500A					675	620									

⑥	充填ゴム	特殊ゴム		名称	合成ゴム製防振継手				
⑤	補強コード	合成繊維							
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	S-FLEX 内面フラット			JIS10K 相当	
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM						
②	補強リング	SWRH		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	フランジ	SUS304		図番	12168-8		作成日	2021.11.01	
記号	名称	材質	備考	<b>AtmS</b> 株式会社アトムズ					