



単位 : mm

呼び径	ゴム本体			フランジ				許容変位量				最高 使用圧力 (MPa)	試験 圧力 (MPa)
	L	A	G	T	D	C	N-φH	偏心	伸長	圧縮	偏角		
20A	150	17	49	14	100	75	4-15	10	5	10	15°	1.0	1.5
25A		23	61		125	90							
32A		37	69		135	100							
40A		16	48	86	140	105	4-19						
50A			63	106	155	120							
65A			76	116	175	140							
80A		18	100	150	185	150	8-19						
100A			124	180	210	175							
125A			150	209	250	210							
150A	150 200	149	209	22	280	240	8-23	20	10	20			
200A	150 200				195	260					330	290	12-23
250A	200				242	320					24	400	355
300A		284	367	445	400	16-25							
350A		325	420	490	445								
400A		383	471	26	560		510	16-27					
450A		436	519		620	565							
500A		475	569		30	675	620		20-27				

⑤	補強コード	合成繊維		名称	合成ゴム製防振継手					
④	外面ゴム	合成ゴム	EPDM	型式	S-FLEX			JIS10K 相当		
③	内面ゴム	合成ゴム	EPDM		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
②	補強リング	SWRH		図番		12032-9		作成日	2021.11.01	
①	フランジ	SS400	ユニクロめっき							
記号	名称	材質	備考	株式会社アトムズ						