

VP20

VP25

VP30

塩ビ管用

小口径のVP管・HI-VP管の接続に！



新発売！

VP管と鋼管の接続も可能になりました！

VP管 + VP管

接続用

AtdMS COUPLING

GVタイプ

VP管 + 鋼管

接続用

AtdMS COUPLING

GVSタイプ

選定・価格表

型番	配管A	配管B	標準品 (円)
GV-20E	VP	VP	5,900
	VP	鋼管	
GV-25E	VP	VP	6,200
GV-30E	VP	VP	6,400
GVS-25E	VP	鋼管	6,900
GVS-32E	VP	鋼管	8,000

【製品仕様】

- 本体材質：SUS
- ゴムシーリング材質：EPDM
- 最高使用圧力：1.0MPa
- 偏角：±2°

※20AはGVタイプで、VP+VP
VP+鋼管のどちらにも接続可能です。


※20AはSU管にはご使用になれません。

仕様表

タイプ	VP管 呼び径	鋼管 呼び径	適用管外径(mm)		六角棒 サイズ (mm)	ボルト締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)
			VP管(VU管)	鋼管			
GV	VP20	20A	26.0	27.2	6	5~7	1.0
			32.0				
			38.0				
GVS	VP25	25A	32.0	34.0	6	5~7	1.0
			38.0	42.7		8~10	

※給湯配管にはご使用になれません。

GVSタイプの構造



特殊なゴムシーリングの形状でVP管と鋼管の接続が可能です

ラベルで各管の差込み側をご確認ください。



株式会社 アトムズ

〒277-0831 千葉県柏市根戸 467-225

TEL:04-7199-3097 FAX:04-7199-3098

URL:http://www.atoms-corp.co.jp E-mail:info@atoms-corp.co.jp