



呼び径	ケーシング				ゴム シーリング l (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	偏角 (度)	質量 (kg)
	P.D. (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)						
20A	26.7~28.6	44	60	1.0	30	M8	8~10	1.6	±2	0.32
25A	33.0~35.0	53								0.34
32A	42.0~44.5	60								0.36
40A	48.0~51.0	65								0.38
50A	59.0~62.0	81	80	1.5	40	M12	45~50	±2	0.60	
65A	75.0~78.0	103	70		1.45					
80A	88.0~91.0	117	113	2.5	60	M14	80~85	±2	1.58	
100A	113.0~116.5	144							1.78	
125A	138.0~142.0	174							2.20	
150A	163.0~167.5	198	152	3.0	84	M14	140~150	±2	2.44	
200A	215.0~220.0	252							5.0	
250A	262.0~268.0	304							6.9	
300A	316.0~323.0	354	90	3.0	90	M14	140~150	±2	7.8	

⑥	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング						
⑤	バーナット(ナット)	SUS304		型式	GRタイプ 日本水道協会認証品						
④	パーワッシャー(ロッド)	SUS304		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O		
③	締付けボルト	SUSXM7		図番	04028-6		作成日	2023.1.16			
②	グリップリング(アトムズリング)	SUS301H		 株式会社 アトムズ							
①	ケーシング(ハウジング)	SUS304									
記号	名称	材質	備考								