



呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)
	P. D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)				
15A	21.0~23.0	35	100	0.8	68	M6	7~10	1.0
20A	26.0~28.6	40						
25A	33.0~35.5	47						
32A	42.0~44.5	56						
40A	47.5~50.5	61						
50A	59.0~62.0	76	150	1.0	110	M8	12~15	
65A	75.0~79.0	92						
80A	88.0~92.0	108	200	1.5	150	M12	15~20	
100A	113.0~118.0	133						
125A	138.0~142.5	160	201	1.5	150	M12	25~30	
150A	164.0~168.5	185						
200A	214.0~219.0	240	250	2.0	158	M16	45~55	0.8
250A	262.0~270.0	292					75~85	
300A	316.0~323.0	343					90~100	0.6
350A	352.0~361.0	380						
400A	402.0~411.0	431						
450A	453.0~462.0	481						
500A	504.0~513.0	532						
600A	605.0~615.0	634					0.5	
700A	705.0~717.0	735						0.4

⑤	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング				
④	バーナット	SUS303F		型式	FD-Lタイプ				
③	パーワッシャー	SUS303F							
②	締付けボルト	SUSXM7		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ケーシング	SUS304		図番	22251-2		作成日	2023.1.25	
記号	名称	材質	備考	ATOMS 株式会社 アトムズ					