



呼び径	ケーシング(ハウジング)				ゴム シーリング $l$ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N·m)	最高圧力 (MPa)	偏角 (度)
	P.D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)					
32A	42.0~44.5	60	60	0.8	30	M8	7~10	1.0	±2
40A	48.0~51.0	65							
50A	59.0~62.0	81	110	1.5	45	M12	12~15		
65A	75.0~78.0	103							
80A	88.0~91.0	117							
100A	113.0~118.0	144	150	2.0	60	M14	15~20		
125A	138.0~143.0	174							
150A	163.0~169.0	198	150	2.0	84	M14	25~30		
200A	215.0~221.0	252							
250A	262.0~268.0	304							
300A	316.0~323.0	354			90		35~40		

⑤	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング				
④	バーナット(ナット)	SUS304		型式	FXタイプ 日本水道協会認証品				
③	パーワッシャー(ロッド)	SUS304		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
②	締付けボルト	SUSXM7		図番	10044-3		作成日	2023.1.16	
①	ケーシング(ハウジング)	SUS304							
記号	名称	材質	備考	<b>Atmz</b> 株式会社 アトムズ					