



呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)			
	P. D (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)							
15A	21.0~23.0	35	60	0.8	28	M6	7~10	1.0			
20A	26.0~28.6	40									
25A	33.0~35.5	47									
32A	42.0~44.5	56									
40A	47.5~50.5	62									
50A	59.0~62.0	76	80	1.0	44	M8	12~15				
65A	75.0~79.0	92									
80A	88.0~92.0	109	110	1.5	59	M12	15~20				
100A	113.0~118.0	134									
125A	138.0~142.5	161									
150A	164.0~168.5	187	111	1.5	59	M12	25~30				
200A	214.0~219.0	242									
250A	262.0~270.0	293	150	2.0	89	M14	45~55	0.8			
300A	316.0~323.0	344					75~85		0.7		
350A	352.0~361.0	381					90~100	0.6			
400A	402.0~411.0	432					90~100		0.5		
450A	453.0~462.0	483					90~100			0.4	
500A	504.0~513.0	533					90~100				
600A	605.0~615.0	635									
700A	705.0~717.0	737									

⑤	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング				
④	バーナット	SUS303F		型式	FDタイプ				
③	パーワッシャー	SUS303F							
②	締付けボルト	SUSXM7		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ケーシング	SUS304		図番	22250-2		作成日	2023.1.25	
記号	名称	材質	備考	Atmz 株式会社 アトムズ					