



呼び径	ケーシング				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N·m)	最高 使用圧力 (MPa)	偏角 (度)	質量 (kg)
	P.D. (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)						
20A	26.0~28.6	42.5	60	0.8	30	M6	7~10	1.0	±2	0.2
25A	33.0~34.6	50.0								0.22
32A	41.9~43.0	59.7								0.25
40A	47.8~49.0	66.4								0.27
50A	59.0~61.5	78.8								0.31
65A	75.0~77.2	96.5	80	47	M8	22~25	0.7	0.57		
80A	87.8~91.0	107.0						0.62		
100A	113.2~115.4	136.8	110	1.0	77	M12	35~40	0.5		1.23
125A	137.7~140.9	156.0								1.57
150A	163.3~166.7	182.0								1.62
200A	214.5~218.3	233.6							1.5	2.4

⑥	ゴムシーリング	EPDM		名称	アトムズカップリング				
⑤	バーナット	S45C							
④	パーワッシャー	S45C		型式	FZタイプ				
③	締付けボルト	SCM435							
②	グリップリング	SUS301H		作図	K.I	検図	K.I	承認	T.O
①	ケーシング	SUS304		図番	10287-5		作成日	2023.1.16	
記号	名称	材質	備考	Atmz 株式会社 アトムズ					