



呼び径	ケーシング(ハウジング)				ゴム シーリング ℓ (mm)	ボルト 呼び径	ボルト 締付 トルク値 (N・m)	最高 使用圧力 (MPa)	質量 (kg)
	P.D. (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)					
32A	42.0~44.5	63	60	0.8	25	M8	7~10	1.0	0.38
40A	48.0~51.0	68							0.39
50A	59.0~62.0	82	80	1.0	34		12~15		0.68
65A	75.0~78.0	96							0.73
80A	88.0~91.0	120	110	1.5	53	M12	15~20		1.56
100A	113.0~116.5	146							1.72
125A	138.0~142.0	168					2.25		
150A	163.0~167.5	194	150	2.0	92	M14	40~45		2.44
200A	215.0~220.0	257							5.23
250A	262.0~268.0	306							5.88
300A	316.0~323.0	346						6.90	

				名称	アトムズカップリング				
⑤	ゴムシーリング	EPDM		型式	CHタイプ 日本水道協会認証品				
④	バーナット(ナット)	S45C		作図	K.I	検図	K.I	承認	H.K
③	パーワッシャー(ロット)	S45C		図番	08056-5		作成日	2023.1.25	
②	締付けボルト	SWCHB		<b>Atoms 株式会社 アトムズ</b>					
①	ケーシング(ハウジング)	SUS304							
記号	名称	材質	備考						